

TF1 TOTAL FILTER

- Υδροκυκλονικό και μαγνητικό φίλτρο γραμμής
- Μοναδική δράση, αφαιρεί όλα τους μαγνητικούς και μη μαγνητικούς ρύπους
- Τοποθετείται σε κάθετες ή οριζόντιες σωληνώσεις
- Σημείο συμπλήρωσης για όλα τα προϊόντα 'F' της Fernox
- Καθαρίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς απομάκρυνση η ξεμοντάρισμα
- Δεν μπλοκάρει ή περιορίζει την ροή
- Περιλαμβάνονται όλες οι βάνες και τα εξαρτήματα
- Πιστοποίηση από την Carbon Trust για το αποτύπωμα άνθρακα
- μ Corgi Awards
- μ μ , μ μ
ε αί
Fernox TF1



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μέγιστη θερμοκρασία 100 οC
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar
- Μέγιστη παροχή 25 L/min
- Μαγνητικά χαρακτηριστικά - 9000 Gauss Μαγνήτης Νεοδυμίου
- Ενισχυμένο πλαστικό με ίνες γυαλιού

Χρήσεις προϊόντος

Το Fernox Total Filter TF1 (πατέντα UK 0806091.5) είναι ένα επαναστατικό φίλτρο, το οποίο συνδυάζει την υδροκυκλωνική δράση με ειδικού σχεδιασμού μαγνήτες, ώστε να απομακρύνει μαγνητικά και μη μαγνητικά υπολείμματα από συστήματα νερού και να τα κρατά με ασφάλεια μέσα στο φίλτρο,

μ μ Carbon Trust μ μ
Fernox TF1.
μ
Carbon Trust.



TF1

μ

Εφαρμογή

Το Fernox Total Filter TF1 μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε σωληνώσεις 22mm και 28mm pipe χρησιμοποιώντας τις βάνες που περιλαμβάνονται. Η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί οριζόντια ή κάθετα και έχει σχεδιαστεί να εγκαθίσταται ισόπεδα σε έναν τοίχο σε υπάρχουσες σωληνώσεις. Το TF1 μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε προσανατολισμό περιλαμβάνοντας ροή από δεξιά προς τα αριστερά και αντίστροφα, λόγω ενός κιτ που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Συσκευασία, Διαχείριση και Αποθήκευση

Πακετάρεται μεμονωμένα με όλους τους συνδέσμους και τις αναλυτικές οδηγίες. Παρακαλούμε να διευκρινίζετε την διατομή 22mm ή 28mm κατά την παραγγελία.

Γράφημα αντίστασης ροής

