

## SYSTEM NEUTRALISER

- Ουδετεροποιεί το νερό του συστήματος μετά από τη χρήση DS40 System Cleaner
- Προετοιμασία του συστήματος για εφαρμογή προϊόντος επιβράδυνσης της διάβρωσης
- Διασφάλιση συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος
- Σκόνη ελευθέρως ροής για διευκόλυνση της χρήσης με μονάδες έκπλυσης υπό πίεση ή εφαρμογή μέσω δεξαμενής T&Δ ή συσκευής έγχυσης (για κλειστά συστήματα)



### Χρήσεις προϊόντος

Προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με το Fernox DS40 System Cleaner. Ουδετεροποιεί τυχόν ιχνη οξέων στο σύστημα μετά από τον καθαρισμό και προετοιμάζει το σύστημα για την εφαρμογή ενός προϊόντος προστασίας από τη διάβρωση και τη δημιουργία αλάτων. Τα οξέα που εισέρχονται στους υπονόμους λυμάτων αποτελούν μέγιστο πρόβλημα για τις δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Η χρήση System Neutraliser μετά από τον καθαρισμό τυχόν ιχνών οξέων διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

### Φυσικές Ιδιότητες

Χρώμα: Λευκό  
Οσμή: Καμία  
Μορφή: Σκόνη  
pH: 11,8 (διάλυμα 10% κ.β. σε νερό)  
SG: (πακετ.) 1,74

### Εφαρμογή και δοσολογία

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με Superconcentrate System Cleaner και Neutraliser, παρακαλούμε ανατρέξτε στο φυλλάδιο οδηγιών εντός του κυτίου. Το προϊόν χύνεται ως σκόνη ελευθέρως ροής απευθείας μέσα σε μια μονάδα έκπλυσης υπό πίεση. Εναλλακτικά, με διάλυση εκ των προτέρων σε χλιαρό νερό, το προϊόν δύναται να προστεθεί μέσω της δεξαμενής T&Δ ή, σε κλειστά συστήματα, μέσω συσκευής έγχυσης Fernox Injector σε σώμα.

Ένας περιέκτης (2 kg) περιέχει συνήθως επαρκή ποσότητα προϊόντος για την ουδετεροποίηση ποσότητας ενός περιέκτη (1,5 kg) DS40 System Cleaner μετά από τον καθαρισμό του συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Το νερό του συστήματος (μετά από την καθίζηση τυχόν υπολειμμάτων) θα πρέπει να έχει πράσινο χρώμα. Εάν το νερό παραμείνει κόκκινο, απαιτείται προσθήκη επιπλέον ποσότητας Neutraliser. Απαιτείται η πλήρης αποστράγγιση και έκπλυση του συστήματος αρκετές φορές με καθαρό νερό, έως ότου το νερό που ρέει στην αποχέτευση είναι καθαρό. Μετά από την τελευταία αποστράγγιση, συνιστάται η προστασία του συστήματος με κατάλληλο τύπο Fernox Protector. Σε δεξαμενές έμμεσης θέρμανσης μονής τροφοδοσίας, π.χ. "Primatic" ή παρόμοιες, πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά πόσιμου νερού.

### Συσκευασία, Χειρισμός και Φύλαξη

Το Fernox System Neutraliser διατίθεται σε περιέκτες 2 kg. Το Fernox System Neutraliser ταξινομείται ως ερεθιστικό. Ερεθιστικό για τα μάτια. Να φοράτε κατάλληλα γάντια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.